



1616 BK42

155 x 155 mm




Nr.	Artikelnr.	Beschreibung	Anz.	Seite
1	K 1300 / K 1400	Aufspannplatte	2 x	33
2	BK 4011	Zuhalteplatte	1 x	30
3	BK 4012	Druckleiste	2 x	30
4	BK 4013	Formbacke	2 x	31
5	BK 4016	Kernleiste	1 x	31
6	BK 4014	Führungsplatte	2 x	32
7	BK 4018	Führungsleiste	4 x	32
8	BK 4017	Bodenplatte	1 x	33
9	K 2200	Kernhalteplatte	1 x	35
10	K 7616	Schraubenkopflager	8 x	36
11	APD	Schrägstift	4 x	35
12	K 7711	Führungssäule	4 x	36
13	K 7661	Führungsbuchse	4 x	37
14	K 7721	Führungsbuchse	4 x	36



Aus Sicherheitsgründen empfehlen wir die Installation einer federgespannten Einstellschraube zwischen den

- 5 Führungsplatten und der
- 8 Bodenplatte.



FORMNORMALIE	DIMENSIONEN						
Artikel-Nr.	T	W	S1	S3	l	h2	O
BN1616 BK42 - 27 / Mat.	27	39	27	46	120	171	34
BN1616 BK42 - 36 / Mat.	36	35	27	55	140	180	40
BN1616 BK42 - 46 / Mat.	46	32	36	74	160	199	40
BN1616 BK42 - 56 / Mat.	56	29	36	84	160	209	34
BN1616 BK42 - 66 / Mat.	66	25	36	94	170	219	34

Größere Öffnungswege (O) mit längeren Schrägstiften möglich.

Mat. - Material der Formbacken. Auswahl siehe Seite 8